

Estándares AS

| Dualshade 350                |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Fuerza máxima                | urdimbre 960 N/50mm |
| Alargamiento a máxima fuerza | urdimbre 117%       |
| Fuerza máxima                | trama 1100 N/50mm   |
| Alargamiento a máxima fuerza | trama 70.5%         |
| Fuerza de desgarre           | urdimbre 1500 N     |
| Fuerza de Rotura             | trama 1300 N        |
| Resistencia al Desgarro      | urdimbre 327 N      |
| Resistencia al Desgarro      | trama 245 N         |
| Presión de Rotura            | 3500 kPa            |
| Fuerza de Rotura             | 1959 N              |

Rendimiento

Fuerza máxima

Alargamiento a máxima fuerza

Fuerza máxima

Alargamiento a máxima fuerza

Fuerza de desgarre

Fuerza de Rotura

Resistencia al Desgarro

Resistencia al Desgarro

Presión de Rotura

Fuerza de Rotura

Propiedades de la Tela

Masa Nominal de la Tela

Especificación de Enrollado

Anchura

Longitud

Información de Inflamabilidad

Índice de Inflamabilidad - 38

Índice de Ingnitabilidad - 14

Índice de Propagación de Llama - 8

Índice de Evolución del Calor - 3

Índice de Desarrollo de Humo - 4

Estándares ASTM

| Dualshade 350 |          | Dualshade 350 FR |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| urdimbre      | 265 lbf  | urdimbre         | 196 lbf  |
| urdimbre      | 79%      | urdimbre         | 79%      |
| trama         | 321 lbf  | trama            | 286 lbf  |
| trama         | 62%      | trama            | 71%      |
| urdimbre      | 64.4 lbf | urdimbre         | 61.4 lbf |
| trama         | 49.2 lbf | trama            | 47.3 lbf |
|               | 461 lbf  |                  | 383 lbf  |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 350 gsm ± 20 | 350 gsm ± 20 | 350 gsm ± 20 | 350 gsm ± 20 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                |                |                        |                        |
|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 3.0m (plegado) | 3.0m (plegado) | 9 ft. 10 in. (plegado) | 9 ft. 10 in. (plegado) |
| 40m            | 40m            | 131 ft. 3 in.          | 131 ft. 3 in.          |

|                              |                      |                                                                                   |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de Inflamabilidad - 1 | ASTM E84 18B Clase A | CSFM Título 19 1237.1<br>Prueba NFPA 701<br>Métodos 1 y 2<br>ASTM E84 19B Clase A |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|



Los resultados enumerados en este folleto son promedios típicos de pruebas independientes y pruebas de control de calidad y no deben tomarse como una especificación mínima ni como parte de un contrato entre GALE Pacific y otra parte. Debido a la mejora continua del producto, consulte la página web de GALE Pacific Commercial Fabrics para obtener la información de rendimiento técnico más reciente.

\* Tenga en cuenta que, debido a las limitaciones del proceso de impresión, es posible que los colores que se muestran en la imagen no representen el color real.

<sup>1</sup> Aplicable solo a tejidos no ignífugos



Gale Pacific AU

145 Woodlands Drive,

Braeside Victoria 3195

Toll Free: 1 800 331 521

Gale Pacific USA

285 West Central Parkway,

Ste. 1704 Altamonte

Springs, FL 32714

Toll Free: 1 800 560 4667

Gale Pacific MENA

JAFZA 15, 6th Floor, Room 604,

Jebel Ali Free Zone

Dubai, United Arab Emirates

+971 4 881 7114

Gale Pacific EURASIA

+44 7388 779124

[galecommercial.com](http://galecommercial.com)



Donde el rendimiento y la funcionalidad se encuentran con el diseño.



TELA DE SOMBRA

Arquitectónica

Complejos Deportivos

Edificios de Oficinas

Parques Infantiles

Escuelas

Parques



La hermosa paleta de combinaciones de colores realzará el diseño de cualquier espacio al aire libre.

COLECCIÓN  
BRILLANTE

Los colores de las telas de esta colección son combinaciones ricas y luminosas que exigen hacerse notar.

Estos tejidos brillan a los rayos del sol como una piedra preciosa. Ilumine cualquier espacio exterior con un tejido de esta colección.

Cítrico



COLECCIÓN  
TERRAFIRM

La belleza y la tranquilidad de la naturaleza se combinan para formar tejidos de colores que te llevan de exuberantes selvas tropicales a vastos paisajes desérticos.

Experimente la belleza de la tierra en su máxima expresión al elegir una tela de esta colección para su diseño.

Savanna



COLECCIÓN  
DESTINO

Tonos elegantes y limpios se combinan para formar tejidos que recuerdan a algunos de los destinos más deseados del mundo.

Inspirados en los lugares más atractivos del mundo, los colores de las telas en esta colección transformará cualquier espacio al aire libre en un hermoso oasis.


Maldivas




Citrus  
491147  
495992




Sunburst  
492694  
496067



Macaw  
491154  
496029



Chameleon  
491116  
495985



Topaz  
492717  
496074



Amazonia  
491123  
495961




Savanna  
492724  
496050




Cobblestone  
491178  
496005




Gold Rush  
491161  
496012



Capri  
491185  
495978



Santorini  
492700  
496043



Maldives  
491130  
496036

Commercial  
**DualShade®**  
**350FR**

Comercial DualShade 350 **FR** es una tela de sombra arquitectónica revolucionaria diseñada y fabricada por GALE Pacific.

Esta tela es verdaderamente única tanto en su estética como en su rendimiento. Se combinan dos hilos de diferentes colores para crear una sola tela que produce un efecto verdaderamente transformador.

Cumple con los estándares contra incendios más estrictos para telas de sombra, incluidos CSFM 1237.1 y NFPA 701 en todas las variantes de color, lo que proporciona una estabilidad biaxial superior y propiedades de tracción, para un mantenimiento mínimo y una vida útil mejorada de la tela.



¡Visite [Dualshade350.com](http://Dualshade350.com) para ver cómo cobran vida nuestras transformadoras combinaciones de colores!

La tela dimensionalmente estable reduce la frecuencia de retensado y los costos de mantenimiento asociados, lo que resulta en una vida más larga de la tela y un rendimiento mejorado

Máxima durabilidad lograda mediante el uso de alta calidad, hilos de cinta y monofilamento estabilizados en rayos UV unidos por un patrón de punto cerrado

El patrón de punto de dos colores pendiente de patente crea una tela de alto rendimiento con una estética única

Rendimiento superior a largo plazo logrado mediante una distribución uniforme de la fuerza a través de la tela tensada

Ideal para la protección solar para las personas que ofrece hasta un 94% de bloqueo UV