

Commercial
Heavy
430

Rendimiento			
Capacidad de Tension	urdimbre	369.5 lbf	
Estiramiento a la fuerza máxima	urdimbre	88.33%	
Capacidad de Tension	trama	411.7 lbf	
Elongation at max. force	trama	127.7%	
Desgarro lateral (media)	urdimbre	63.6 lbf	
Desgarro lateral (media)	trama	54 lbf	
Presión de ruptura		416 lbf	

Propiedades del tejido	
Masa nominal del tejido	430 gsm ± 20 12.7 oz/yd²

Especificaciones del Rollo	
Ancho	3.0 m / 9ft. 10 in. (unfolded)
Longitud	40 m / 131 ft. 3 in.

Inflamabilidad
ASTM E 84 19B Classe A

Commercial
Heavy
430FR

Rendimiento			
Capacidad de Tension	urdimbre	282.2 lbf	
Estiramiento a la fuerza máxima	urdimbre	55.66%	
Capacidad de Tension	trama	361.8 lbf	
Elongation at max. force	trama	106%	
Desgarro lateral (media)	urdimbre	55.8 lbf	
Desgarro lateral (media)	trama	48.7 lbf	
Presión de ruptura		376 lbf	

Propiedades del tejido	
Masa nominal del tejido	430 gsm ± 20 12.7 oz/yd²

Especificaciones del Rollo	
Ancho	3.0 m / 9ft. 10 in. (unfolded)
Longitud	40 m / 131 ft. 3 in.

Inflamabilidad
ASTM E 84 19B Classe A
CSFM 1237.1*
NFPA 701*
*Póngase en contacto con GALE Pacific para obtener los informes de las pruebas y los certificados



*Los resultados enumerados en este folleto son promedios típicos de pruebas independientes y de garantía de calidad y no deben tomarse como una especificación mínima ni como un contrato entre GALE Pacific y terceros. Debido a la mejora continua del producto, consulte el sitio web de GALE Pacific Commercial Fabrics para obtener la información más reciente sobre el rendimiento técnico.
* Por favor, tenga en cuenta que, debido a las limitaciones del proceso de impresión, los colores de las imágenes pueden no representar el color real.
* Por favor, tenga en cuenta que Oeko-Tex y Greenguard sólo son aplicables a los productos no FR



Gale Pacific AU
145 Woodlands Drive,
Braeside Victoria 3195
Toll Free: 1 800 331 521

Gale Pacific USA
285 West Central Parkway,
Ste. 1704 Altamonte
Springs, FL 32714
Toll Free: 1 800 560 4667

Gale Pacific MENA
JAFZA 15, 6th Floor, Room 604,
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
+971 4 881 7114

Gale Pacific EURASIA
+44 7388 779124

galecommercial.com

Commercial
Heavy
430

Commercial
Heavy
430FR

Diseñado para
soportar condiciones
climáticas extremas
en estructuras de
tensión a gran escala



TELA DE SOMBRA
Arquitectónica

Áreas recreativas al aire libre
Estructuras de
estacionamiento
Complejos deportivos

Commercial
Heavy
430




Arquitectónica
tela de sombra diseñada
específicamente para
soportar condiciones
climáticas extremas
en estructuras de
tensión a gran escala

Fabricado 100% con hilo
monofilamento circular de HDPE y
con un patrón de punto entrelazado
patentado, Commercial Heavy 430
dispone de resistencia biaxial y de carga
excepcional para una óptima sombra y
resistencia a la tensión.

Heavy 430 ofrece hasta un 87,9% de
protección de bloqueo UVR y está
disponible en 16 atractivos colores,
por lo que es más fácil que nunca
complementar los elementos de diseño
y los esquemas de color existentes.



Desert Sand
484309
492878




Black
484422
492922



Charcoal
484460
492908




Steel Grey
484408
492854




White
485863
492847




Brunswick Green
484361
492915




Emerald
485887
492946




Bright Green
492779
492960




Yellow
485849
492830




Deep Ochre
484385
492885




Red
484484
492892




Orange
492786
492977




Natural
484347
492939



Navy Blue
484446
492861



Aquatic Blue
484323
492953



Royal Purple
492793
492984

Commercial
Heavy
430FR



La durabilidad y el
cumplimiento de las
normas **FR** se combinan
ahora para crear tejidos
de primera calidad
que ofrecen el máximo
rendimiento.

Solo GALE Pacific ofrece la MAYOR
VARIEDAD de tejidos de punto
cadena **RETARDANTES DE FUEGO**
en todo el mundo.

Nuestros tejidos FR cumplen las
normas más estrictas en materia
de protección contra el fuego,
como la CSFM 1237.1 y la NFPA
701, en todos los colores. Ofrece
estabilidad biaxial y propiedades de
tensión superiores, que requieren
mantenimiento mínimo y una
mayor vida útil del tejido.



Patrón de punto
entrelazado patentado
que da lugar a un
rendimiento biaxial
superior

100% hilo de
monofilamento
redondo de HDPE
para una óptima
estabilidad estructural

Equilibrio uniforme
entre la trama y la
urdimbre para facilitar la
fabricación y minimizar
el mantenimiento

Endurecido (fijado
con calor) para evitar
el encogimiento
y facilitar la
fabricación