

Estándares AS

	Commercial 95 340	Commercial 95 340 FR	Commercial 95 340	Commercial 95 340 FR
Rendimiento				
Fuerza máxima	urdimbre 670 N/50mm	580 N/50mm	trama 189.1 lbf	158.6 lbf
Alargamiento a la fuerza máxima	urdimbre 117%	98%	trama 103.67%	88.7%
Fuerza máxima	trama 2400 N/50mm	2000 N/50mm	urdimbre 462.3 lbf	412.3 lbf
Alargamiento a la fuerza máxima	trama 83%	71.5%	urdimbre 63%	49%
Resistencia a la rotura	urdimbre 990 N	930 N		
Resistencia a la rotura	trama 2000 N	2000 N	trama 52.2 lbf	43 lbf
Resistencia a desgarres	urdimbre 184 N	194 N	urdimbre 52.2 lbf	39.6 lbf
Resistencia a desgarres	trama 347 N	282 N		
Presión de rotura	3500 kPa	3600 kPa		
Fuerza de rotura	1937 N	1944 N	422 lbf	408 lbf
Propiedades físicas				
Peso nominal	340 gsm ± 20	340 gsm ± 20	340 gsm ± 20	340 gsm ± 20
Especificaciones del rollo				
Ancho	3m (plegado)	3m (plegado)	9 ft. 10 in. (plegado)	9 ft. 10 in. (plegado)
Longitud	40m	40m	131 ft. 3 in.	131 ft. 3 in.
Información de inflamabilidad	Índice de inflamabilidad - 12 Índice de combustibilidad - 10 Índice de esparcimiento de llamas - 7 Índice desarrollado de calor - 5 Índice desarrollado de humo - 4	Índice de inflamabilidad - 1 Índice de combustibilidad - 13 Índice de esparcimiento de llamas - 8 Índice desarrollado de calor - 3 Índice desarrollado de humo - 6	ASTM E84 19B Clase A	CSFM Título 19 1237.1 Prueba NFPA 701 Métodos 1 y 2 ASTM E84 19B Clase A



*Los resultados citados en este folleto son promedios típicos de pruebas independientes y de aseguramiento de calidad y no se deben considerar como especificaciones mínimas ni como un contrato entre GALE Pacific y alguna otra parte. Debido a la continua mejora del producto, consulte el sitio web de GALE Pacific Commercial Fabrics para obtener las especificaciones técnicas de rendimiento más recientes.

1 Tenga en cuenta que debe consultar con su recolector de residuos local para confirmar la reciclabilidad.

2 Tenga en cuenta que Oeko-Tex y Greenguard solo se aplican a productos no inflamables

* Tenga en cuenta que, debido a las limitaciones del proceso de impresión, los colores de las imágenes pueden no representar el color real



Gale Pacific AU
145 Woodlands Drive,
Braeside Victoria 3195
Toll Free: 1 800 331 521

Gale Pacific USA
285 West Central Parkway, Ste. 1704
Altamonte Springs, FL 32714
Toll Free: 1 800 560 4667

Gale Pacific MENA
JAFZA 15, 6th Floor, Room 604,
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
+971 4 881 7114

Gale Pacific EURASIA
+44 7388 779124

galecommercial.com

Commercial
NinetyFive
340

Commercial
NinetyFive
340FR

La tela de
sombra HDPE
más confiable
del mercado.



TELA DE SOMBRA
Arquitectónica

Estructuras de tensión
Toldos
Velas de sombra
Estructuras de estacionamiento


Commercial
NinetyFive
340

Commercial Ninety-Five 340 ofrece la máxima versatilidad en una amplia gama de aplicaciones.


Proporciona la combinación óptima de protección solar, resistencia y durabilidad con poca necesidad de mantenimiento y una larga vida útil.

El catálogo de colores más amplio del mercado de tejidos para velas de HDPE. Cuenta con 22 colores ricos, vibrantes y modernos para satisfacer las más diversas necesidades de diseño.


Un tejido de peso medio (340 gsm) adecuado para aplicaciones que abarcan una amplia gama de tamaños y diseños, lo que convierte a la Commercial Ninety-Five 340 en una de las telas de sombra de HDPE más versátiles del sector.




Aquatic Blue
444938
495671




Navy Blue
445010
495602



Turquoise
445065
495664




Cayenne
455255
495701




Cherry Red
444976
495695




Orange
459215
495633




Desert Sand
444983
495565



Yellow
445072
495619



Steel Grey
445041
495718




Bright Green
459208
495596



Gun Metal
445262
495527




Natural
445003
495541




Royal Purple
459185
495725




Deep Ochre
444990
495688




Brown
481254
495657



Cedar
465360
495534



Brunswick Green
444952
495572




Rivergum
445027
495589



Black
444945
495640



Charcoal
444969
495558



Sky Blue
445034
495626



White
497736
495732

Commercial
NinetyFive
340FR

Se ha combinado la durabilidad y el cumplimiento de las normas **FR** para crear tejidos de primera calidad que ofrecen el máximo rendimiento.

Solo GALE Pacific ofrece la MAYOR VARIEDAD de tejidos de punto cadena **RETARDANTES DE FUEGO** en todo el mundo.

Nuestros tejidos FR cumplen las normas más estrictas en materia de protección contra el fuego, como la CSFM 1237.1 y la NFPA 701, en todos los colores. Ofrece estabilidad biaxial y propiedades de tensión superiores, que requieren mantenimiento mínimo y una mayor vida útil del tejido.



Respaldado por una garantía completa de 10 años contra la degradación por rayos UV

Diseñado para soportar los ambientes más duros del planeta

El proceso de forjado con calor pionero en la industria proporciona las mejores características de planicidad

Un tejido de peso medio adecuado para una amplia gama de aplicaciones y diseños